

DTSY666 型三相电子式预付费电能表



LED显示



LCD显示

产品概述：

DTSY666型三相四线电子式预付费电能表主要适用于实行先付费后用电供电制度的三相用户，可实现电能计量、电量预购、最大负荷限制等功能。该产品是用电收费改革，提高供用电科学管理水平，促进合理用电，节约用电的理想电能计量产品。

主要功能及特点

- 准确计量正、反向有功电能，反向电能按正向累计。
- 可预售电量，当电量用完后自动断电，断电阈值可设。
- 一表一卡多重动态加密，用户数据安全可靠。
- 具有信息传递功能，通过用户卡可将电能表中的计量数据和工作状态数据返回到售电系统，供结算、统计、管理使用。
- 具有错误操作和故障提示功能。
- 显示方式可选：LCD显示。
- 具有红外和RS485通信接口。

技术参数

项目	技术指标
准确度等级	有功1级、2级
电压规格	3×220V/380V
电流规格	3×1.5(6)A、3×5(40)A、3×5(60)A、3×10(100)A
参比频率	50Hz
电压范围	规定的工作电压范围：0.9Un~1.1Un 扩展的工作电压范围：0.8Un~1.2Un
工作温度范围	规定工作温度范围：-25℃~60℃ 极限工作温度范围：-40℃~70℃
功耗	电压线路：≤1.5W/5VA 电流线路：≤1VA
显示方式	LED显示、LCD显示

符合标准

GB/T 17215.321-2008、GB/T 17215.211-2006、
GB/T 18460.3-2001、DL/T 645-2007

外形及安装尺寸

